

- Dämmtechnik
- Altbausanierung
- Energieeinsparung

URSA Pure Floc KD


Eigenschaften

- einfache, sichere und dauerhafte Dämmlösung
- erfüllt höchste Brandschutzanforderungen A1 → nicht brennbar
- hervorragender Schallschutz/Schalldämmung
- wasserabweisend
- diffusionsoffen: trockene Innenwände ohne Schimmel
- sommerlicher und winterlicher Wärmeschutz direkt nach Einbau
- formstabil und setzungssicher, rieselt nicht nach
- wohngesundes Bauen: schadstofffrei und natürlich
- erfüllt die hohen Anforderungen des Umweltzeichens „Der Blaue Engel“
- ermöglicht die Erfüllung der Anforderungen an energieeffizientes Bauen und die Anforderungen der KfW-Förderprogramme
- auch für die oberste Geschosdecke, Steildächer, Holzbalkendecken und Holzrahmen-Konstruktionen geeignet



Vorgehen

- schnelle Verarbeitung ohne aufwendige Umbaumaßnahmen
- staub- und schmutzfreie Sanierung
- maschinelle Einblasung über Fugen im Mauerwerk
- Baugerüst meist nicht erforderlich



- Dämmtechnik
- Altbausanierung
- Energieeinsparung

URSA Pure Floc KD

Die nachträgliche Dämmung in der Praxis



Voruntersuchung der Hohlschicht

Mithilfe eines Endoskops wird die Hohlschicht einer zweischaligen Außenwand untersucht und auf Eignung für eine nachträgliche Dämmung überprüft.



Durchführung von Bohrungen

Durch Bohrungen werden über die Fugen Zugänge zur Hohlschicht geschaffen.



Nachträglicher Einbau der Kerndämmung

Mit spezieller Maschinenteknik werden Steinwolle-Flocken lückenlos in den vorhandenen Hohlraum einer zweischaligen Außenwand eingeblasen.

Wollen auch Sie ihre **Energiekosten spürbar senken?**

Kostenlose Angebote/Anfragen:

Stefan Grote GmbH
Zertifizierter Dämmfachbetrieb

An der Schule 16
26897 Breddenberg

Telefon: 05954 / 939250

Fax: 05954 / 381

E-Mail: info@kerndämmung.de

